

超短焦投影
不惧小空间

DLP交互式激光投影仪

QP8000T

十点触控



雷射屏幕侦测



交互式电子白板



光学影像技术



白板笔触控



DLP激光显示技术， 呈现优质亮丽画面。

DLP激光显示技术，使用新型激光光源，实现高亮度、优画质、长寿命、低成本、环保节能；投影显示呈现优质靓丽画面，绽放闪亮光芒。



卓越的画面影像表现

高亮度

激光光源，亮度高达3300流明，即使在明亮的环境下，画面依然明亮清晰。

科盟DLP激光投影仪




普通投影仪




10000:1对比度，画面更通透

画面过渡真实灰阶显示细腻，高对比度让画面的高光位和黑位细节清晰可见，投射出更加通透和锐利的画面。




高对比度



低对比度

高于REC.709色域标准，看见真色彩

应用了DLP激光技术的显示设备，色彩区域火得了极大突破，达到REC.709色域标准。应用DLP激光技术与激光源理论上能表现自然界中90%以上的人眼可识别色彩。



红光占比达10%，突出色彩还原能力

红光是觉得眼熟质量的一个关键元素，红光占比越高，色彩越纯正。



一般投影(red Color Ratio=6~7%)



科盟DLP激光投影仪 Color Ratio=10%

超短焦投影，给老师更大发挥空间

超短焦，大画面

打破投影机对距离的限制，0.27的投射比，做到100吋的投影画面只需54CM。



无刺目光线，无阴影干扰

避免了普通投影机光线刺目，阴影干扰等问题。演讲者站在屏幕前，不再受到炫目的投射光干扰而影响讲解。





DLP 交互式激光投影仪 QP8000T

规格参数	
型号	QP8000T
显示技术	DLP
分辨率	1280x800 (16:10)
镜头	f/2.4 with Concave mirror
投射比例	0.27
画面尺寸	85" ~ 115"
光源	445激光光源
亮度	3300lm
对比度	1800:1 (常规) /10000:1 (高对比度)
均匀性	标准值 80%; 最小值70%
噪音	全功模式: 36DB (常规); 智能调节模式: 33DB (常规)
喇叭	内置10Wx1
尺寸	383x310x86mm
标准输入/输出接口	
输入	VGA (2) (VGA2=可选择OSD输入/输出)
	HDMI(2)
	USB(1)
	RJ45 (1)
	USB类型A (支持WIFI接收器) (1)
	RS-232(1)
	混合录像(1)
	混合音响(2-左&右)
	立体声音响3.5mm (1)
	音响麦克风 (1)
	交互式连接立体声音频3.5mm (1)
输出	VGA (1)
	VGA 可选择OSD输入/输出
	音响 (1)
OSD	
OSD支持语言	英语/德语/瑞典语/法语阿拉伯语/荷兰语/挪威语/丹麦语/中文简体/波兰语/韩语/俄语 西班牙语/中文繁体/意大利语/葡萄牙语/土耳其语/日语
交互	
交互 (嵌入)	摄像头
交互模块	光幕触摸